620010, Свердловская обл, Екатеринбург г, Альпинистов ул, строение 57, оф. 22
Тел./факс: +7(343) 216-86-00
E-mail: uralgrit@uralgrit.com

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА ДАННОЙ ПАРТИИ

Сертификат качества

Шлак негранулированный классифицированный по ТУ 23.99.19-008-82101794-2020

Продукция также используется для реставрационных работ

№ партии НОМЕР ПАРТИИ Дата изготовления ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАРТИИ

Масса нетто, кг МАССА ПАРТИИ Фракция, мм. ФРАКЦИЯ В ДАННОЙ ПАРТИИ

Наименование показателей			Фактическое	Норма и характеристика
Химические показатели продукции	Оксид магния	MgO	*соотв.*	1-10
	Оксид алюминия	Al_2O_3	*соотв.*	5-15
	Оксид кальция	CaO	*соотв.*	10-20
	Оксид железа	FeO	*соотв.*	10-20
	Оксид кремния	SiO_2	*соотв.*	40-50
Физико-механи-ческие показатели продукции	Внешний вид		*соотв.*	частицы темного цвета
	Форма		*соотв.*	остроугольная
	Агрегатное состояние		*соотв.*	Твердое, сыпучее
	Насыпная плотность		*соотв.*	1400 - 1900 кг/м3
	Истинная плотность		*соотв.*	3200 - 4000 кг/м3
	Массовая доля влажности, не более		*соотв.*	1%
	Посторонние включения, не более		*соотв.*	1%
	Твердость по шкале Мооса, не менее		*соотв.*	6
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф.), не более		*соотв.*	370 Бк/кг
Фракционный состав партии (усредненный)	**Размер зерна, мм**		**Содержание, %**	
	5,0-7,0		ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ РАССЕВ КОНКРЕТНОЙ ПАРТИИ	Содержание основных гранул заказанной фракции должно соответствовать следующим требованиям: - не менее 50% для класса эконом; - не менее 85% класса стандарт.
	3,5-5,0			
	3,2 - 3,5			
	3,0 - 3,2			
	2,8 - 3,0			
	2,5 - 2,8			
	2,2 - 2,5			
	2,0 - 2,2			
	1,8 - 2,0			
	1,6 - 1,8			
	1,4 - 1,6			
	1,2 - 1,4			
	1,0 - 1,2			
	0,8 - 1,0			
	0,63 - 0,8			
	0,5 - 0,63			
	0,4 - 0,5			
	0,2 - 0,4			
	0,1 - 0,2			
	< 0,1			

Номер бригады 1

Контролер качества ОТК ООО "Уралгрит" ФИО ИНЖЕНЕРА ОТК

мп

ОБРАЗЕЦ